
DOWNLIGHT IP44 Fiche technique LED

Luminaire LED encastré, rond, 230V, faible éblouissement par angle de protection <17°, boîtier en aluminium blanc,12W








CARACTERISTIQUE TECHNIQUES				
Tension	200-240 Vdc / 50-60Hz			
Puissance maxi.	12W			
Indice de rendu de couleur	>80			
Indice de protection	IP44			
Angle de diffusion	100°			
Dimensions	167 x 100 x 84 150 mm			
Matériau d'enrobage	Aluminium			
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598			

Référence	Couleur	T° de couleur	Luminosité
575-633-3000	Blanc chaud	3000 °K	1200 lm
575-633-4000	Blanc neutre	4000 °K	1200 lm

DOWNLIGHT IP44 Fiche technique LED

Luminaire LED encastré, rond, 230V, faible éblouissement par angle de protection <17 °, boîtier en aluminium blanc, 21W







CARACTERISTIQUE TECHNIQUES			
Tension	200-240 Vdc / 50-60Hz		
Puissance maxi.	21W		
Indice de rendu de couleur	>80		
Indice de protection	IP44		
Angle de diffusion	100°		
Dimensions	217 x 110 x 80 200 mm		
Matériau d'enrobage	Aluminium		
Certificat de conformité	Conformité NF EN-60598		

Référence	Couleur	T° de couleur	Luminosité
575-634-3000	Blanc chaud	3000 °K	2100 lm
575-634-4000	Blanc neutre	4000 °K	2100 lm