

## I. CONTROLEUR

### Caractéristiques

Référence	66000041	66000042	66000043	66000044
Nb de canaux	1	2	3	4
Sortie de voltage	Voltage constant			
Secteur d'application	Bande LED			
Puissance LED	8-26 Vdc			
Courant de sortie	16A (4 x 4A)	15A (3 x 5A)	10A (2 x 5A)	8A (1 x 8A)
Puissance max.	384W	360W	240W	192W
Température max.	60°C			
Température ambiante	0-50°C			
Radiofréquence	868,3 MHz			
Dimension L x l x H	180 x 52 x 22 mm			
Description	Utilisation: soit les 4 canaux en monochrome ou en RVB + W (blanc chaud/blanc jour)			
	Toutes les fonctions sont changeables par la mise à jour sans fil			
	11 programmes disponibles - dont 3 personnalisables avec USB dongle et le logiciel			
	Facile à connecter et à programmer via radiofréquence / Portée max. 300m (50m en intérieur)* Faible perte de puissance			



\* dépend des conditions locales

## II. TELECOMMANDE RADIO

### Caractéristiques

Référence	66000045	66000047	66000048
Version	Slim		
Nb de canaux	3/4	2	1
Adapté pour articles	6600003 / 66000034 66000043 / 66000044 66000343 / 66000344	66000032 66000042 66000342	66000031 66000041 66000341
Batteries	1 x 3V pile bouton (CR2032)		
Température ambiante	0 - 50°C		
Radiofréquence	868,3 MHz		
Dimension L x W x H	104 x 67 x 15 mm		
Fonctions	Bouton sensible au toucher + curseur		



#### Caractéristiques

Référence	66000036
Puissance LED	5 Vdc (via le port USB)
Température ambiante	0-50°C (recommandé ≤ 30°C)
Radiofréquence	868,3 MHz
Prise USB	Typ A
Dimension L x l x H	85 x 21 x 13 mm (sans antenne)
Description	Contrôle de CHROMOFLEX® avec PC ou Notebook



Référence	66000371
Fonction	Programmable à l'aide du Dongle Réf 66000036
T° C ambiante	0-50°C (recommandé ≤ 30°C)
Radiofréquence	868,3 MHz
Batterie	2 x AA Mignon
Dimension L x l x H	52 x 28 x 48 mm
Description	CHROMOFLEX® PRO TASTER 1 CANAL



Référence	66000372
Fonction	Programmable à l'aide du Dongle Réf 66000036
T° C ambiante	0-50°C (recommandé ≤ 30°C)
Radiofréquence	868,3 MHz
Batterie	2 x AA Mignon
Dimension L x l x H	52 x 28 x 48 mm
Description	CHROMOFLEX® PRO TASTER 2 CANAUX



Référence	66000373
Fonction	Programmable à l'aide du Dongle Réf 66000036
T° C ambiante	0-50°C (recommandé ≤ 30°C)
Radiofréquence	868,3 MHz
Batterie	2 x AA Mignon
Dimension L x l x H	52 x 28 x 48 mm
Description	CHROMOFLEX® PRO TASTER 3-4 CANAUX



Nota : Chromoflex Pro Taster est prévu pour s'intégrer à l'arrière d'un bouton poussoir