

# P2337 - Profil BARdolino Walllight 2.0


LED compatible maximum 36W/m

| Référence | Longueur | Matériaux                          |
|-----------|----------|------------------------------------|
| 62398401  | 1,00 m   | Aluminium anodisé de haute qualité |
| 62398402  | 2,01 m   | Aluminium anodisé de haute qualité |
| 62398403  | 3,02 m   | Aluminium anodisé de haute qualité |
| 6239843#  | /        | RAL_9005 noir                      |
| 6239843#  | /        | RAL_9010 blanc                     |




## DIFFUSEURS

| Référence | Type                               | Dimensions   |
|-----------|------------------------------------|--------------|
| 6239930#  | Diffuseur opale                    | 14,8 x 8 mm  |
| 6239937#  | Diffuseur cristallisé              | 14,8 x 8 mm  |
| 6239940#  | Diffuseur transparent              | 14,8 x 8 mm  |
| 6239933#  | Diffuseur optique transparent, 30° | 14,8 x 11 mm |
| 6239934#  | Diffuseur optique cristallisé, 30° | 14,8 x 11 mm |



# = 1 longueur de 1,00 m | # = 2 longueur de 2,01 m | # = 3 longueur de 3,02 m

\*Frais de transport à prévoir pour longueur supérieure à 2,01 m



## ACCESSOIRES



**62399919**

Connecteur profilé, métal, 1 pièce



**62399914**

Fixation PVC, 2 pièces  
34 x 13 x 5 mm,



**62399916**

Fixation avec chevilles  
pour murs béton,



**62399906**

Support, acier  
inoxydable, 2 pièces



**62399917**

Embout de finition  
aluminium, 2 pièces G&D




Tableau de compatibilité LEDs/profils disponible sur demande.

Toutes les informations, les images et les fichiers sur cette pages sont données à titre indicatif et peuvent subir des modifications sans préavis MAJ A.K 14/06